

M740 - i740 "Los gestores"



M740 - i740

Los equipos M740 - i740, digital e IP respectivamente, son terminales multilínea y multitecla, ideales para los usuarios que deben gestionar un número importante de llamadas. Ahora, gracias a una interfaz integrada, el M740 está disponible en versión IP, el modelo i740: un terminal completo que, conectado a la

LAN del cliente, ofrece un alto nivel de prestaciones. Gracias a la ergonomía de su innovador sistema de navegación, similar al de los teléfonos GSM, su manejo resulta muy sencillo. Esta combinación da como resultado una efectividad total en la administración de las comunicaciones.

La organización de las teclas del M740 - i740 se inspira en la de los teléfonos móviles con teclado de navegación para facilitar el acceso a los menús: 4 teclas de dirección y una tecla central "OK" para confirmar una elección. Este terminal es el primero de la gama en ofrecer la función manos libres "Full Duplex", la escucha amplificada y una toma para cascos.

NeXspan

ASTRA

M740 - i740 "Los gestores"

Presentación



Descripción

- M740: Terminal digital
- i740: Terminal IP

M740

- Utilización con todas la plataformas de la gama NeXspan y M6500 IP PBX
- Enlace digital a 80 kbps
- Conexión a PBX mediante un par telefónico
- Distancia máxima entre el terminal digital y la plataforma PBX:
 - 1000 metros con cable 4/10
 - 1800 metros con cable 6/10
- Cable desconectable equipado con una toma tipo RJ45 (adaptadores y otros cables disponibles por separado)
- Dimensiones:
 - A x P x A: 170 x 235 x 75 mm
- Peso: 830 g.
- 2 colores: blanco glaciar o azul antracita

i740

- Utilización con todas la plataformas de la gama NeXspan y M6500 IP PBX a partir de

la versión R2.1. (excepto con centrales compactas M6501-C PBX)

- Conexión directa a la red LAN
- Alimentación eléctrica 48 V 275 mA o bien a través de LAN
- Alimentación remota compatible IEEE 802.3af
- Switch de 3 puertos integrado (uno a red, otro interno a terminal y tercer puerto para PC)
- Ley de compresión G.711, G723.1, G729A
- Tarjeta Ethernet integrada auto-detección 10/100 base T
- Asignación automática de direcciones IP vía el protocolo DHCP
- Actualización de la versión de software del terminal vía la red
- Dimensiones:
 - A x P x A: 170 x 235 x 75 mm
 - Peso: 840 g (alimentador de corriente: 340 g)
- 2 colores: blanco glaciar o azul antracita

Características distintivas

- 10 teclas programables con señalización mediante LEDs
- Manos libres Full Duplex - escucha amplificada con señalización mediante indicador luminoso

- Tecla de secreto con indicador luminoso asociado
- Indicador luminoso de mensajes vocales* y de llamada entrante
- Función interfono
- 16 melodías de timbre
- Navegación fácil e intuitiva
- Toma para cascos con detección automática y ajuste de volumen
- Comunicación mediante cascos con posibilidad de supervisión desde el auricular
- Notificación de mensajes*
- Llamada directa a la mensajería mediante la tecla ☒*
- Diario de llamadas recibidas (las 50 últimas)*
- Diario de llamadas realizadas (las 10 últimas)*
- Directorio personal de 20 números*
- Melodía de timbre diferenciada*
- Llamada por nombre**

* A partir de la versión R1.3.

** A partir de la versión NeXspan R4.1

Versión mínima en M740: 5.2A3

Versión mínima i740: 5.3BS